SESIA®

CARDIGAN FROST

Cardigan long couleur perle, léger et enveloppant, avec de larges manches ballon et une ligne épurée au charme contemporain.

PALETTE ET FIL

VIVIENNE
70% SUPER KID MOHAIR
30% SOIE MULBERRY

1578

DIFFICULTÉ: FACILE

TAILLE: 40/42 (36/38-44/46)

ÉCHANTILLON ET MESURES FINIES

FOURNITURES

POINTS EMPLOYÉS

Travaillés en jersey endroit avec les aiguilles n° 6 et le fil double.



DIMENSIONS:

Taglia in foto: 40/42 (36/38-44/46)
Altezza totale: 95 (83-97) cm
Lunghezza manica: 52 cm

ABRÉVIATIONS:

END. = endroit de l'ouvrage
ENV. = envers de l'ouvrage
m. = maille/s
r. = rang/s
mon. = monter
haut. tot. = hauteur totale
aug. = augmentation (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le fil horizontal reliant la m. de l'aiguille droite à celle de l'aiguille gauche, puis reprendre ce fil avec la pointe de l'aiguille droite en le tordant et le travailler à l'end.)
col. = couleur
end. = endroit
rab. = rabattre (ou fermer) les m. avec la technique du surjet simple
trav. = travailler
rép. = répéter
env. = envers
suiv. = suivant

FIL VIVIENNE by SESIA 18 (16) 18 pelotes de 25 g., col. 1578
AIGUILLES DROITES: n° 6
AIGUILLES CIRCULAIRES: pointes n° 6 avec un câble long (adapté pour relever les m. sur la bordure d'ouverture)
AUTRE: aiguille à laine, marqueurs de mailles, ciseaux, mètre-ruban

Côtes 1/1
R. 1 (ENV.): (1 m. end, 1 m. env.), rép. jusqu'à la fin du rang.
R. 2 et rangs suiv.: trav. les m. comme elles se présentent, en alignant les end. sur les end. et les env. sur les env.
Point jersey endroit
R. 1 (END.): trav. toutes les m. à l'end.
R. 2 (ENV.): trav. toutes les m. à l'env.
Rép. toujours le r. 1 et le r. 2.

RÉALISATION

REMARQUES: Le vêtement se compose de 5 parties : devant droit, devant gauche, dos et manches. Réaliser le cardigan en tenant ensemble les fils de 2 pelotes, comme s'il s'agissait d'un seul fil (= fil double).

Pour chaque diminution de l'encolure inclinée vers la gauche, effectuer 1 surj.
Pour chaque diminution de l'encolure inclinée vers la droite, travailler 2 m. ens. à l'end.

DOS:

Avec les aiguilles nº 6 et le fil double, mon.129 (125-133) m. et, pour la bordure, trav. 10 r. en côtes 1/1, en commençant par 1 m. env. sur l'ENV. de l'ouvrage. Continuer en jersey endroit pendant 79 (78-80) cm ; à la fin, rab. souplement toutes les m.

DEVANT DROIT:

Avec les aiguilles nº 6 et le fil double, mon. 55 (51-59) m. et, pour la bordure, trav. 10 r. en côtes 1/1, en commençant par 1 m. env. sur l'ENV. de l'ouvrage. Continuer en jersey endroit. À 53 (51-55) cm de la bordure en côtes, commencer à mettre en forme la bordure intérieure de l'encolure, en diminuant 1 m. (à l'intérieur de 4 m.) tous les 4 r. (END.) 11 fois. Continuer en jersey endroit, jusqu'à atteindre une haut. tot. de 79 (78-80 cm) ; à la fin, rab. souplement toutes les m.

DAVANTI GAUCHE:

Travailler comme le devant droit, en effectuant les diminutions pour l'encolure en miroir.

MANCHE (X2):

Avec les aiguilles nº 6 et le fil double, mon.47 (45-49) m. et, pour la bordure, trav. 10 rangs en côtes 1/1, en commençant par 1 m. env. sur l'ENV. de l'ouvrage. Continuer en jersey endroit, en doublant le nombre de m. avec des augmentations invisibles (1 m. en plus pour chaque m. présente sur l'aiguille) au cours du R. 1 ; on obtient 94 (90-98) m. Continuer en travaillant 3 autres r. en jersey endroit et, dans le r. suivant (END.), augmenter de 9 m. à intervalles réguliers. Continuer en jersey endroit sur les 104 (99-109) m. obtenues jusqu'à une haut. tot. de 52 cm, puis rab. souplement toutes les m. Réaliser à l'identique l'autre manche.

MONTAGE ET FINITIONS:

Effectuer toutes les coutures sur l'ENV., avec l'aiguille à laine et le fil double.
Superposer les 2 panneaux (END. contre END.) et coudre ensemble les bords le long des épaules.

Avec des épingles, fixer le bord supérieur d'une manche le long de la partie centrale du bord latéral du 1er devant et du dos, en faisant correspondre le milieu de la manche avec la couture de l'épaule et en répartissant la moitié des m. de chaque côté. Coudre ensuite les pièces ensemble. Répéter la même procédure pour assembler le bord supérieur de la manche le long du côté opposé du bord latéral du 2e devant et dos.
Coudre les côtés et les dessous de manche.
Avec les aiguilles circulaires et le fil double, relever les m. de façon uniforme le long du devant droit, de l'encolure et du devant gauche, puis travailler en côtes 1/1 sur 4,5 cm. À la fin, rab. souplement toutes les m.

NOTES: