SESIA®

MAGLIA HARRIS

Maglione verde dalla linea morbida e contemporanea, vivacizzato da maniche a righe multicolor che aggiungono energia e carattere al look.

PALETTE E FILATO

VIVIENNE
70% SUPER KID MOHAIR
30% SETA MULBERRY

3796	5025	5875	0501

DIFFICOLTÀ: MEDIA

TAGLIA: 40/42/44

CAMPIONE E MISURE FINITE

Lavorate a maglia rasata diritta con i ferri n. 6



MISURE:

Taglia in foto: 40
Larghezza corpo maglia: 59 cm
Altezza totale: 62 cm
Lunghezza maniche: 50 cm

ABBREVIAZIONI:

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = Marcapunti
m = maglia/e
f = ferro/i
avv = avviate
col. = colore
dir = diritto
gett = gettato
aum = aumento (con la punta del ferro destro sollevate il filo orizzontale che unisce la m. sul ferro destro e la m. sul ferro sinistro, quindi riprendete il filo con la punta del ferro sinistro ritorcendolo e lavorandolo a dir).
2 ins dir = 2 maglie insieme a diritto
intrecc = intrecciate (o chiudete) le m con la tecnica dell'accavallata semplice
lav = lavorate
rip = ripetete
rov = rovescio
seg = seguente

OCCORRENTE

FILATO VIVIENNE by SESIA 7 (8/9) gomitoli da 25 g. col. 3796, 1 gomitolo per ognuno dei seguenti colori: 5025, 5875, 0501.
FERRI LINEARI: n. 5,5 e n. 6
FERRI CIRCOLARI: punte n.5,5 e cavo da 60 cm (solo per il collo)
ALTRO: Ago da lana, marcapunti, forbici, metro a nastro

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1:
1° ferro: (1 dir, 1 rov) rip fino a fine ferro.
2° ferro e ferri seg: lav le m come si presentano, incolonnando le m a dir sulle m a dir e le m a rov sulle m a rov.
Maglia rasata diritta
1° ferro (LD): lav tutte le m a dir.
2° ferro (LR): lav tutte le m a rov.
Rip sempre il 1° e il 2° ferro.
Punto foretti alternati: si lavora su un numero di m. multiplo di 4.
1° ferro (LD): lav tutte le m a dir.
2° ferro (LR): lav tutte le m a rov.
3° ferro: (2 ins dir, 1 gett, 2 dir) rip fino a fine ferro.
4° ferro: lav tutte le m a rov.
5° ferro: lav tutte le m a dir.
6° ferro: lav tutte le m a rov.
7° ferro: (2 dir, 2 ins dir, 1 gett) rip fino a fine ferro.
8° ferro: lav tutte le m a rov.
Rip dal 1° all'8° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ESECUZIONE

NOTA: Il capo è formato da 4 parti, davanti, dietro e maniche, lavorate separatamente e unite alla fine. Lavorate la maglia tenendo insieme il capo di 2 gomitoli dello stesso colore, come se fossero un unico filo (= filo doppio)

DIETRO:

Con i ferri n. 5,5 e il filo verde doppio, avv 100 (104-108) m e per il bordo, lav 22 f a coste 1/1. Cambiate con i ferri n. 6 e proseguite a m rasata diritta fino al 108° (112°-116°) ferro o fino a 62 (64-68) cm di alt. tot. Al termine, intrecc tutte le m.

DAVANTI:

Lavorate come per il dietro fino al 90° (94°-98°) ferro o fino a 45 (47-49) cm dal bordo a coste poi, dal prossimo ferro iniziate a creare lo scollo, lasciando in sospeso le 12 m centrali e proseguendo separatamente sulle 2 parti. Su ogni lato dello scollo, intrecc le m ogni 2 f come segue: prima 4 m, poi 3 m, quindi 2 m e infine 1 m per 5 volte. Al 108° (112°-116°) ferro o a 62 (64-66) cm di alt tot, intrecc le 30 m rimaste m di entrambe le spalle.

MANICA (X2):

Con i ferri n. 5,5 e il filo doppio verde, avv 50 (54-58) m e per il bordo, lavorate 22 ferri a coste 1/1.
Cambiate con i ferri n. 6 e filo blu doppio e proseguite a m. rasata diritta, lavorando la prima e l'ultima m di viv in ogni ferro fino alla fine della manica. Conteporaneamente iniziate ad ampliare la manica inserendo degli aumenti ai lati nei ferri indicati.
23° ferro (LD): 1 viv, lav a dir, aumentando 1 m ogni 5 m fino a fine ferro, 1 viv. [58 (62-66 m]
24° ferro (LR): 1 viv, lav a rov, 1 viv.
Dal 25° al 30° ferro: lav a m rasata, tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio beige.
Dal 31° al 34° ferro: lav a m rasata tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio blu.
Dal 35° al 46° ferro: lavorate a punto foretti alternati, tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio bordeaux.
47° ferro: 1 viv, lav a dir aumentando 1 m a inizio e fine ferro, 1 viv. [60 (64-68) m]
48° ferro: 1 viv, lav a rov anche nelle m aumentate, 1 viv.
49° e 50° ferro: lav a m rasata, tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio beige.
Dal 51° al 56° ferro: lav a punto foretti alternati.
57° ferro: 1 viv, lav a dir aumentando 1 m a inizio e fine ferro, 1 viv [62 (66-70) m]

58° ferro: 1 viv, lav a rov anche sulle m aumentate, 1 viv.
Cambiate con il filo doppio verde.
Dal 59° al 64° ferro: lav a m. rasata dir, tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio blu.
Dal 65° la 76° ferro: lav a punto foretti alternati, tenendo la prima e l'ultima m di viv, aumentando 1 m all'inizio e alla fine del 67° ferro e lavorando a rov sulle m aumentate. [64 (68-72) m dal 67° f]
Cambiate con il filo doppio bordeaux.
Dal 77° all'84° ferro: lav a m rasata, tenendo la prima e l'ultima m di viv.
Cambiate con il filo doppio verde.
85° ferro: 1 viv, lav a dir, 1 viv.
86° ferro: 1 viv, lav a rov, 1 viv.
87° ferro: 1 viv, lav a dir, aumentando 1 m a inizio e fine ferro, 1 viv. [66 (70-74 m]
88° ferro: 1 viv, lav a rov anche sulle m aumentate, 1 viv.
Dall'89° al 96° (100°-104°) ferro: lav a m rasata, tenendo la prima e l'ultima m di viv, quindi a 50 (52-54) cm di alt tot, intrecc tutte le m.
Realizzate l'altra manica in modo identico.
girare. [18 archi di 5 cat]
4a riga: 4 cat (sostituiscono 1a 1a ma e 1 cat anche nelle righe seg.), 1 mb nella 3a cat del 1° arco (2 cat, 1 mb nella 3a cat dell'arco seg.) rip. fino a fine riga, 1 cat, 1 ma nell'ultima mb della riga, girare. [17 spazi di 2 cat]
Cambiare con il filo multicolore.
5a riga: 3 cat, 1 ma nel 1° spazio di 1 cat, (3 ma nello spazio seg. di 2 cat) 17 volte, 1 ma nell'ultimo spazio di 1 cat, 1 ma nella 3a delle 4 cat d'inizio della riga precedente, girare. [55 m.]
Dalla 6a alla 41a riga: rip. dalla 2a alla 5a riga altre 9 volte, poi rip. la 2a riga, al termine, tagliare il filo e chiudere. Affrancare i fili.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Eseguite tutte le cuciture sul LR.
Sovrapponete il davanti sul dietro (LD contro LD), poi usando l'ago da lana e il filo verde, cucite insieme i margini lungo le spalle. Aprite il pannello davanti/dietro e usando gli spilli, appuntate il margine superiore di una manica lungo il margine laterale del pannello davanti/dietro, posizionando il centro della manica in corrispondenza con la cucitura della spalla e metà delle m su entrambi i lati del centro spalla, quindi cucite insieme i margini in posizione con l'ago da lana e il filo verde. Ripetete lo stesso procedimento per unire il margine superiore della manica lungo il lato opposto del davanti. Completate l'unione del davanti e del dietro, cucendo insieme i margini lungo i fianchi e i sottomanica.
Bordo dello scollo: usando il filo verde doppio e i ferri circolari con le punte n. 5,5, riprendete le m attorno allo scollo davanti e dietro, chiudete in tondo, inserite un MP e lav 6 ferri a coste 1/1; al termine, intrecc morbidamente le m come si presentano.
Affrancate i fili. Bagnate e bloccate.

NOTE: