SESIA®

PONCHO HEATHER

Poncho rosso avvolgente e lavorazioni materiche, caldo e scenografico, perfetto per un look deciso e contemporaneo.

PALETTE E FILATO

BABY ALPACA
100% ALPACA

4783

DIFFICOLTÀ: MEDIA

TAGLIA: 42/44/46

CAMPIONE E MISURE FINITE

Lavorate a grana di riso 3D con i ferri n. 4



MISURE:
Taglia in foto: 42
Larghezza: 57 cm
Altezza: 50 cm

ABBREVIAZIONI:
MP = Marcapunti
m. = maglia/e
mb = maglia bassa
mma = mezza maglia alta
avv = avviate
col. = colore
dir. = diritto

aum dx = aumento inclinato a destra. Con la punta del ferro sinistro raccogliete il filo orizzontale che unisce l'ultima m. lavorata e la m. successiva, prendendolo da dietro verso il davanti, quindi lavorate la nuova m. a dir passando attraverso il filo anteriore (diritto ritorto)

aum sx = aumento inclinato a sinistra. Con la punta del ferro sinistro raccogliete il filo orizzontale che unisce l'ultima m. lavorata e la m. successiva, prendendolo dal davanti verso il dietro, quindi lavorate la nuova m. a dir passando attraverso il filo posteriore (diritto ritorto)

intrecc = chiudete le m. con la tecnica dell'accavallata semplice
lav = lavorate
1 m. pass dir = passate 1 m. a dir senza lavorarla, tenendo il filo sul retro del lavoro.
1 m. pass rov = passate 1 m. a rov senza lavorarla, tenendo il filo sul davanti del lavoro.
ins = insieme
rip = ripetete
rov = rovescio
seg = seguente
viv = maglie di vivagno (la prima maglia del ferro si passa sempre a rov, mentre l'ultima m del ferro si lavora sempre a dir).

OCCORRENTE

FILATO BABY ALPACA by SESIA 6 gomitoli da 50 g. col. 4783
FERRI LINEARI: n. 4
FERRI CIRCOLARI: punte n. 4 e cavo da 80 cm
UNCINETTO: n. 4
ALTRO: Ago da lana, marcapunti, forbici, metro a nastro

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI:
Punto coste fantasia: si lavora in tondo avviando un numero di maglie multiplo di 4 e seguendo le istruzioni nel pattern.
Punto grana di riso 3D: si lavora in piano su un numero di m. pari e seguendo le istruzioni nel pattern.
Punto coste 2/2: si lavora in piano seguendo le istruzioni nel pattern.

CON L'UNCINETTO:
Maglia bassa, mezza maglia alta

ESECUZIONE

NOTA: Il capo è lavorato con la tecnica top down (dall'alto verso il basso), procedendo in tondo fino a metà lavoro, poi il davanti e il dietro vengono lavorati in piano separatamente in modo da creare le aperture per le braccia.

Con i ferri circolari, avv 120 (128-136) m. chiudete in tondo e posizionate un MP per evidenziare l'inizio del giro; assicuratevi di non attorcigliare le catenelle.
1° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 4 dir) x 15 (16-17) volte.
2° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 4 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 3° al 6° ferro: rip il 1° e il 2° ferro.
7° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 aum dx, 4 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri; maglie sui ferri 150 (160, 170)]
8° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir) x 15 (16-17) volte.
9° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 6 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 10° al 13° giro: rip l'8° e il 9° giro.
14° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 aum dx, 6 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 180 (192, 204)]
15° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 8 dir) x 15 (16-17) volte.
16° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 8 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 17 al 20° giro: rip il 15° e il 16° giro.
21° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 aum dx, 8 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 210 (224, 238)]
22° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 10 dir) x 15 (16-17) volte.
23° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 10 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 24° al 27° giro: rip il 22° al 23° giro.
28° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 aum dx, 10 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 240 (256, 272)]
29° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 12 dir) x 15 (16-17) volte.
30° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 12 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 31° al 34° giro: rip il 29° e il 30° giro.
35° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 aum dx, 12 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 270 (288, 306)]

36° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 14 dir) x 15 (16-17) volte.
37° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 14 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 38° al 41° giro: rip il 36° e il 37° giro.
42° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 aum dx, 14 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 300 (320, 340)]
43° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 16 dir) x 15 (16-17) volte.
44° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 16 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 45° al 48° giro: rip il 43° e il 44° giro.
49° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 aum dx, 16 dir, 1 aum sx) x 15 (16-17) volte.
[30 (32, 34) maglie aumentate in totale; maglie sui ferri 330 (352, 374)]
50° giro: (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 18 dir) x 15 (16-17) volte.
51° giro: (1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 18 dir) x 15 (16-17) volte.
Dal 52° all'81° giro: rip il 50 e il 51° giro.
82° giro: rip. il 50° ferro.

Ora, dividete il lavoro e continuate su ciascuna metà delle m. per realizzare separatamente il davanti e il dietro in ferri di andata e ritorno. Passate le prime 165 (176-187) m. su un ferro lineare e lasciate in sospeso le altre 165 (176-187) m. su un filo di scarto o un cavo portamaglie, quindi iniziate a lavorare sul 1° gruppo di m. come segue:
83° ferro: voltate e sul rovescio del lavoro, per ogni taglia lavorate come segue:
per la taglia 42: 2 m. ins a rov, 163 rov. [164 m]
per la taglia 44: 176 rov.
per la taglia 46: 2 m. ins a rov, 185 rov. [186 m]
Continuate a punto grana di riso 3D, lavorando sempre la prima e l'ultima m del ferro a vivagno.
84° ferro: 1 viv, (1 rov, 1 dir) rip a 1 m. dalla fine, 1 viv.
85° ferro: 1 viv, lav le m. come si presentano fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
86° ferro: 1 viv, (1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 m. pass dir) rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
87° ferro: 1 viv, lav le m. come si presentano (passando a rov con il filo davanti le m. che erano state passate nel ferro precedente) fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
88° ferro: 1 viv, (1 rov, 1 dir) rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
89° ferro: 1 viv, lav le m. come si presentano fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
90° ferro: 1 viv, (1 dir, 1 m pass dir, 1 dir, 1 rov) rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
91° ferro: 1 viv, lav le m. come si presentano (passando a rov con il filo davanti le m. che erano state passate nel ferro precedente) fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
Dal 92° al 155° ferro: rip dall'84° al 91° ferro.

Continuate a coste 2/2, mantenendo la prima e l'ultima m. di vivagno.
156° ferro: 1 viv, (2 dir, 2 rov), rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
157° ferro: 1 viv, (2 rov, 2 dir) rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
158° ferro: 1 viv, (2 dir, 2 rov) rip fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.
Dal 159° al 172° ferro: rip sempre il 157° e il 158° ferro.
173° ferro: intrecc tutte le m., lavorandole come si presentano.
Riprendete le 165 (176-187) m. lasciate in sospeso alla fine dell'82° giro e lavorate in ferri di andata e ritorno, ripetendo dall'83° al 173° ferro come nella prima parte.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Usando l'uncinetto n. 4, rifinite le aperture laterali del poncho come segue: rip (1 mb e 1 mma) lungo ciascuno dei 2 margine di un'apertura laterale.
Tagliate il filo e chiudete.
Usando l'ago da lana, affrancate ogni rimanenza di filo sul rov del lav. Bagnate e bloccate.

NOTE: